







Conexões Forjadas conforme ANSI B16.11 Encaixe Solda (SW)



COTOVELO 90°

COTOVELO 45°

LUVA

MEIA - LUVA

CRUZETA

TEE

Bitola	B		D				C				G		J	A				E	F
			3000		6000		3000		6000		3000	6000		90°		45°			
	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		3000	6000	3000	6000		
1/8	10,9	10,7	7,6	6,0	4,8	3,2	3,2	3,2	4,0	3,4	2,4	3,1	9,7	11,2	11,2	7,9	7,9	6,4	15,7
1/4	14,4	14,0	10,0	8,5	7,1	5,6	3,8	3,3	4,6	4,0	3,0	3,7	9,7	11,2	13,5	7,9	7,9	6,4	15,7
3/8	17,7	17,5	13,3	11,7	9,9	8,4	4,0	3,5	5,0	4,4	3,2	4,0	9,7	13,5	15,7	7,9	11,2	6,4	17,5
1/2	22,0	21,7	16,5	15,0	12,5	11,0	4,7	4,0	6,0	5,2	3,7	5,5	9,7	15,7	19,0	11,2	12,7	9,7	22,4
3/4	27,3	27,0	21,7	20,2	16,3	14,8	4,9	4,3	7,0	6,0	3,9	5,5	12,7	19,0	22,4	12,7	14,2	9,7	23,9
1	34,0	33,8	27,4	25,9	21,5	20,0	5,7	5,0	7,9	6,9	4,5	6,4	12,7	22,4	26,9	14,2	17,5	12,7	28,5
1.1/4	42,8	42,5	35,8	34,3	30,2	28,7	6,1	5,3	7,9	6,9	4,9	6,4	12,7	26,9	31,8	17,5	20,6	12,7	30,2
1.1/2	48,9	48,6	41,7	40,1	34,7	33,2	6,4	5,5	8,9	7,8	5,1	7,1	12,7	31,8	38,1	20,6	25,4	12,7	31,8
2	61,4	61,1	53,3	51,7	43,6	42,0	6,9	6,0	10,9	9,5	5,5	8,7	15,7	38,1	41,1	25,4	28,5	19,0	41,1
2.1/2	74,2	73,8	64,2	61,2	-	-	8,8	7,7	-	-	7,0	-	15,7	41,1	-	28,5	-	19,0	42,9
3	90,2	89,8	79,5	76,4	-	-	9,5	8,3	-	-	7,6	-	15,7	57,2	-	31,8	-	19,0	44,5
4	115,8	115,4	103,8	100,7	-	-	10,7	9,3	-	-	8,5	-	19,0	66,5	-	41,1	-	19,0	47,8

* Tabela para simples consulta, a norma ANSI B16.11 apresenta mais informações que devem ser consideradas.